

WWM-449 Perävaunu NTM UTP-54P-5

Valmistenumero	YF904UTPRC5009115
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	27.6.2025–29.6.2026
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	NTM
Kauppanimi	UTP-54P-5
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WWM-449
Valmistenumero	YF904UTPRC5009115
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	LähiTapiola 10.5.2023
Käyttöönottopäivä	5.4.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	5.4.2012
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	18
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Valmistaja/maahantuoja	AB NÄRPES TRÄ & METALL KRISTINESTADSVÄGEN 417 64200 NÄRPES

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	27.6.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	27.6.2025
Seuraava katsastusaikaväli	27.6.2025–29.6.2026

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)
------------	----------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 600
Leveys (mm)	2 600
Kuormakorin pituus (mm)	13 600
Etuylitys (mm)	1 600
Takaylitys (mm)	2 540

Massatiedot

Omamassa (kg)	10 900
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	6 160

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei

Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseliryhmän tyyppi

Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

Sähköohjatut paineilmajarrut

Jarrujärjestelmän lisätieto

Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Viitteelliset jarruvoimat

8,80

Jarrulevyn minimipaksuus (mm)

37,00

Laskentapaine (bar)

6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Viitteelliset jarruvoimat

8,80

Jarrulevyn minimipaksuus (mm)

37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Viitteelliset jarruvoimat

8,80

Jarrulevyn minimipaksuus (mm)

37,00

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Viitteelliset jarruvoimat

8,80

Jarrulevyn minimipaksuus (mm)

37,00

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Viitteelliset jarruvoimat

8,80

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 37,00

Lisälaitteet

Jäähdytyslaite

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	15 600
Oikaisupituus (mm)	8 910
Siltasääntöpituus (mm)	13 060
Aisan säde (mm)	3 600

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.